

www.meiller-aufzugtueren.de



DREHTÜREN



***Drehtüren für Personen- und Güteraufzüge
mit verdeckten Türbändern***

Drehtüren für Personen- und Güteraufzüge mit verdeckten Türbändern



DREHTÜREN



DT 37/1

Die einflügelige Drehtür ist mit ihren variablen Durchgangsmaßen, Zargenrahmen, Kämpferhöhen und Zargenbreiten ideal für den Einbau in schmale Aufzugschächte oder in bestehende Türaussparungen ohne große bauseitige Anpassungsmaßnahmen.



DT 37/1 Bellevue

Die elegante Design-Tür in stabiler Ausführung für höchste ästhetische Ansprüche im Wohnbereich ist ebenfalls in variablen Abmessungen erhältlich.



DT 37/2

Zur Realisierung von größeren Beladungsbreiten und -höhen wird die zweiflügelige Drehtür mit variablen Abmessungen angeboten.

Die Schließkante der Tür kann mit oder ohne Schlagleiste (Überlappung) ausgeführt werden. Der letztschließende Türflügel ist standardmäßig der rechte, es kann aber optional auch der linke Flügel als letztschließender ausgewählt werden.

Die beiden Türflügel können entweder symmetrisch oder asymmetrisch ausgeführt werden.

Abmessungsübersicht Drehtüren mit verdeckten Türbändern

Türtyp	Türbreite	Türhöhe
DT 37/1	TB = 700 - 1500 mm	TH = 2000 - 2300 mm
DT 37/1 Bellevue	TB = 700 - 1000 mm	TH = 2000 - 2100 mm
DT 37/2	TB = 1200 - 2500 mm	TH = 2000 - 2500 mm

MEILLER Drehtüren entsprechen der EN 81-20/50 und sind (je nach Türtyp und Abmessungen) auch als brandgeprüfte Ausführung nach EN 81-58 lieferbar.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten nach Kundenwunsch

- **Abmessungen:** Türbreite, Türhöhe, Zargenbreite, Kämpferhöhe variabel bestellbar (1mm Stufung möglich)
- **Schutzart:** IP20, IP51, IP54, IP67, EX (je nach Türtyp möglich)
- **Betätigung:** mit Rollenhebel (drei versch. Druckrichtungen), elektromotorisch
- **Verriegelung:** in der Schließzarge (nur bei einflügeligen Türen), im Kämpfer, ohne/mit Hilfskontakt, nach EN 81-21
- **Verschiedene Rollenhebelanordnungen** im kompletten Zargenrahmen möglich
- **Zuhaltevorrichtungen:** Türdämpfer, ATS-Rohrschließer, elektrischer Türantrieb
- **Fensterausführung:** ohne, 100 x 300 mm, 100 x 600 mm, Bullauge d=300 mm, Bellevue
- **Fensterrahmen** aus: Stahl, Edelstahl, Alu
- **Türschlösser** optional
- **Verschiedene** flur- und kabinenseitige **Griffe** wählbar
- **3. Scharnier**
- **Türblechverstärkung**
- **Material der Drehtür:** Stahl, Edelstahl V2A und V4A
- **Oberfläche:** grundiert, gepulvert, geschliffen, glasperlgestrahlt
- **Knopfkastenaussparung**
- **Steinwollfüllung**
- **Zargenrahmen- und Türblattverkleidung**
 - Verschiedene **Schwellenformen** erhältlich
 - Verschiedene **Befestigungswinkel**
 - Mit oder ohne **Schlagleiste**
 - Symmetrische oder asymmetrische **Türflügelauflage** bei zweiflügeligen Türen
 - **Sonderlösungen** und abweichende Abmessungen nach Rücksprache möglich



Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4
80997 München

Tel.: +49 89 1487 – 0

Fax: +49 89 1487 – 1566

E-Mail: info@meiller-aufzugtuere.de

www.meiller-aufzugtuere.de