


Abmessungsspektrum nach DIN EN 81-58 Schachtdrehtür DT 39/2

Schachtdrehtür DT 39/2 dargestellt



Maßänderungen vorbehalten!

Abmessungen

		min. [mm]	E120 EW60 max. [mm]	E120 EW30 max. [mm]
TB	Türbreite	1200	2350	3180
TH	Türhöhe	-	2480	2700
ZBR	Zargenbreite rechts	60(100*)	300	
ZBL	Zargenbreite links	60(100*)	300	
KH	Kämpferhöhe	100	200	
TBR(L)	Türblattbreite rechts (links)	600	1625	
B	Gesamtbreite der Tür	-	2540	3450
H	Gesamthöhe der Tür	-	2580	2900

Abmaß (100*) gilt bei:
TBR(L) > 1400 mm

Hinweis:

Ausführung mit Klassifizierung EI nicht möglich.

Die Tür nach EN 81-58 ist im Mauerwerk / Betonschacht zu befestigen
(siehe Montageanleitung 8200 3006 219; Punkt 11).

Nach erfolgter Montage der Tür im Schacht, müssen die entstandenen
Luftspalte mit zugelassenen Baustoffen nach DIN 4102-1 Brandverhalten
von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Klasse A verschlossen
werden.